

トリメチルボロン + 水素 混合ガス

ボロンドープダイヤモンド/ダイヤモンド電極 製造用途に



◆ 簡単・便利

- 圧力調整器 / レギュレーター
- マスフローコントローラー
- 配管工事
- 真空ポンプ
- シリンダーキャビネット

全て弊社にて対応可能です。



◆ 安心

■ 安定した供給体制

独自の強固なネットワークにより、原料の調達からガスの混合まで安定した供給体制を誇っております。

■ 採用実績

期待される新規材料の原料として研究所・製造会社等へ実際にご採用頂いております。

■ 物流

一部を除き、地方への発送もご相談承ります。



■ 標準商品仕様

成分ガス	トリメチルボロン (CH ₃) ₃ B
希釈ガス	水素 H ₂
容器	3.4L(貸与)
充填量	100L(at:35°C)
混合比	トリメチルボロン 1% 水素 希釈 (混合製造精度 ±10%)

※標準製品仕様以外の容器サイズ、充填量、混合比も承りますので、ご相談下さい

安全に
関するご注意



- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず MSDS/SDS をよくお読み下さい。
- 高圧ガスをご使用する場合、高圧ガス保安法に基づく各事業所状況及び地域行政指導の確認が必要です。

お問い合わせ

販売元 株式会社タツオカ

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 535-1

TEL 043-258-3741 FAX 043-258-3760

mail info@gas-tatsuoka.co.jp